

Cabina de seguridad biológica Clase II tipo A2 con certificación NSF Marca Biobase, Modelo BSC-2FA2-GL (Mesada 600mm)

| **Marca:** Biobase | **Peso:** 150.00grs.



Cabina de seguridad biológica Clase II tipo A2 con certificación NSF Marca Biobase, Modelo BSC-2FA2-GL (Mesada 600mm)

Cabina definida como Clase II A2, certificada conforme al cumplimiento de los requerimientos de la normativa ANSI/NSF 49 -Cabinas de bioseguridad-, en diseño, construcción, desempeño y campo de certificación.

Ventajas:

- Ventana frontal motorizada.
- Monitor color táctil de 7 pulgadas para visualización completa de los parámetros de trabajo
- Contraseña de encendido, para mayor seguridad de operación
- Velocidad del flujo de aire ajustable automáticamente
- Función de memoria en caso de falla de energía.
- Diseño que permite una operación y limpieza sencilla
- Función de bloqueo: lámpara UV y ventana frontal, lámpara UV y extractor, extractor y ventana frontal.

Especificaciones

Modelo: BSC-2FA2-GL

Dimensiones externas (ancho x profundo x alto): 700 × 650 × 1920 mm

Dimensiones internas (ancho x profundo x alto): 600 × 500 × 540 mm

Máxima apertura de la ventana frontal: 370 mm, altura de seguridad: 254 mm)

Altura de la superficie de trabajo: 750 mm

Flujo de entrada: 290 m³/h

Flujo descendente: 55% 360 m³/h

Flujo de escape: 45% 290 m³/h

Filtro ULPA: 99.9999% de eficiencia a 0.12 µm

Ventana frontal: Vidrio laminado de dos capas mayor o igual a 6 mm. Anti UV

Ruido: NSF49 menor o igual a 67 dB

Lámpara UV: 15 W

Iluminación: Lámpara LED 2 X 10 W.

Tomacorriente a prueba de agua: 2 con una carga total de hasta 500 W

Monitor táctil de 7 pulgadas color

Alarma visual y sonora: Reemplazo de filtros, altura de la ventana frontal, velocidad de flujo anormal.

Material: Acero inoxidable 304 en la zona de trabajo Marco y placa decorativa acero laminado en frío con recubrimiento en polvo o power coating antibacteriano

Alimentación eléctrica: AC230 V, 50/60 Hz; AC 115 V, 60 Hz, Amperios a plena carga: 9A, BTU/Hr: 1689

Consumo hasta 500 W

Accesorios estándares: Lámpara LED x 2, lámpara UV, válvula de drenaje. Tomacorrientes a prueba de agua, Base estándar.

Accesorios opcionales: apoyabrazos, probador de flujo de aire, esterilizador de fumigación de formalina, esterilizador de infrarrojos, control remoto, Grifo de agua y gas.

Dimensiones del embalaje del equipo (ancho x profundo x alto): 800 x 850 x 1350 mm
Peso bruto/neto: 170 / 150 kg

Garantía: 1 año.

Zelian SA - Representante exclusivo para Argentina

INSTALACIÓN NO INCLUIDA, CONSULTAR POR DICHO SERVICIO.