



Agitadores magnéticos con calefacción multiposición Línea Multimag

FICHA TÉCNICA
DEL PRODUCTO

Agitadores magnéticos con calefacción multiposición

Línea Multimag

Los agitadores magnéticos con calefacción Multimag de Dauerhaft están fabricados de acuerdo con conceptos y tecnología de diseño avanzado.

Cuenta con una estructura compacta y firme, diseño ergonómico y una alta calidad estética.

Son altamente eficientes y de uso simple, adecuados para todo tipo de procesos, principalmente para agitar y calentar líquidos de baja viscosidad o mezclas de sólidos y líquidos.

Características

- Pantalla LCD.
 - Función de temporización y bloqueo
 - Funcionamiento sincronizado y asíncrono
 - Placa de acero inoxidable 304, resistente a la corrosión
 - Capacidad máxima de 500 ml para cada estación
- 

Especificaciones técnicas

Modelo	Multimag 4M	Multimag 6M
Tipo	Agitador magnético con calefacción multiposición	Agitador magnético con calefacción multiposición
Motor	Sin escobillas	Sin escobillas
Número de estaciones (posiciones)	4	6
Comando	Perillas	Perillas
Control	Asíncrono (se puede configurar la sincronización)	Asíncrono (se puede configurar la sincronización)
Material de la placa:	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Display indicador	LCD	LCD
Temperatura de la placa	Temperatura ambiente a 120 °C	Temperatura ambiente a 120 °C
Dirección de rotación	Derecha	Derecha
Velocidad	50-1200 RPM	50-1200 RPM
Capacidad	4 x 500 ml	6 x 500 ml
Potencia	360 W	360 W
Voltaje	AC 110-220 V	AC 220 V
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	305 x 225 x 65 mm	415 x 225 x 65 mm
Dimensiones de embalaje (ancho x profundidad x altura)	365 x 300 x 120 mm	480 x 300 x 120 mm
Peso neto/peso bruto	2.15/2.55 Kg	2.95/3.55 Kg



V022025